# Curafix® i.v. Classic

Kanülenfixierpflaster

REF 30102

März 2024

## 1. Zusammensetzung der Anwendungsform (Produkt)

Curafix® i.v. Classic Kanülenfixierpflaster besteht aus:

- ungefärbtes, weißes Gewebe aus Viskose
- zinkoxidhaltiger Synthesekautschukklebstoff
- weißes, einseitig silikonisiertes Papier

Das Produktdatenblatt ist für folgende Artikel gültig:

| REF | Produktbezeichnung | Größe |
|---|---|---|
| 30102 | Curafix® i.v. Classic, Kanülenfixierpflaster | 2,5 x 12,5 cm |

## 2. Aufbau / Struktur der Verpackung

### 2.1 Grundpackung / Unit Container

siehe 2.2

### 2.2 Handelspackung / Shelf Container

20 Stück = 1 Faltschachtel aus Zellulose

### 2.3 Versandpackung / Transit Container

2000 Stück = 100 Faltschachteln (10 Bündel) = 1 Wellfaltkiste bestehend aus Zellulose

## 3. Herstellung

Curafix® i.v. Classic wird unter hygienischen Bedingungen nach Vorgaben hergestellt und gemäß der Verpackungsbeschreibung verpackt.

## 4. Beschreibung

Curafix® i.v. Classic Kanülenfixierpflaster ist ein weißes, nicht dehnbares, luftdurchlässiges Fixierpflaster mit zentraler Loch-/Schlitzstanzung.

## 5. Eigenschaften

- nicht dehnbar
- unsteril
- hohe Luftdurchlässigkeit
- mit zentraler Loch-/Schlitzstanzung zur einfachen und schnellen Fixierung

## 6. Zweckbestimmung / Anwendung

Zur Fixierung von Kanülen, Kathetern und Schläuchen auf der Haut.

## 7. Zuordnung / Klassifizierung

Das Curafix® i.v. Classic Kanülenfixierpflaster ist gemäß Regel 1 ein Medizinprodukt Klasse I (gemäß Verordnung (EU) 2017/745 (MDR)).

## 8. Biologische Beurteilung und Verträglichkeit

Die nach ISO 10993-1 durchgeführte biologische Risikobewertung bestätigt die Sicherheit und akzeptable Biokompatibilität des Curafix® i.v. Classic Kanülenfixierpflasters innerhalb seiner Zweckbestimmung.

## 9. Haltbarkeit

Bei sachgemäßer Lagerung – trocken, vor Staub und Licht geschützt - beträgt die Haltbarkeit des Curafix® i.v. Classic Kanülenfixierpflasters 5 Jahre ab Herstelldatum.

## 10. Entsorgung

Das Curafix® i.v. Classic Kanülenfixierpflaster ist als gefährlicher Abfall zu entsorgen, da es Zinkoxid enthält, welches als chronisch gewässergefährdend eingestuft ist.

Bei der Entsorgung der Verpackungsmaterialien sind nationale Anforderungen zu berücksichtigen.

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
D-56579 Rengsdorf
ppa.

Peter.Grillitsch@at.LRMed.com, Mar 21,2024 09:48:51 AM UTC

Peter Grillitsch
Director Global Marketing