



NOBASPLINT®

REF 529335

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Die gebrauchsfertige Schiene, 7,5 cm x 89 cm, für den Oberarm, ist beidseitig gepolstert. Sie besteht aus 7 Lagen Glasfaser, die mit Polyurethanharz getränkt sind. Nach der Reaktion mit Wasser härtet das Harz nach kurzer Zeit aus. Der Verband hat trotz seiner Stabilität ein geringes Gewicht. Der Vliesbezug trocknet schnell ab und gibt der Schiene die notwendige, weiche Polsterung. Da die Längen für die entsprechenden Applikationen angepasst sind, entfällt das Ablängen von Endlosmaterial. Anpassungen können vermieden werden oder zumindest auf wenige Handgriffe eingeschränkt werden. NOBASPLINT® wird zur Ruhigstellung bei Frakturen, fissuralen Frakturen, Kontusionen und Distorsionen eingesetzt.

Zusammensetzung

Glasfaser, Polyurethanharz, Vlies aus Polypropylen

Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primär: aluminiumbeschichteter Beutel

Sekundär: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und ISO 20417.

Lagerung

Es sind keine besonderen Lagerungsbedingungen zu beachten.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.